

ヘキサチューブ (HT) 規格表

1.ヘキサチューブ本体

名称	色	寸法	重さ	適用
ヘキサチューブ H-3W	乳白色	1辺60mm正六角形×長さ1400mm	360g/枚	
ヘキサチューブ H-3R	薄オレンジ	1辺60mm正六角形×長さ1400mm	360g/枚	
ヘキサチューブ H-4W	乳白色	1辺60mm正六角形×長さ1800mm	450g/本	
ヘキサチューブ H-4R	薄オレンジ	1辺60mm正六角形×長さ1800mm	450g/本	
ヘキサチューブ H-5W	乳白色	1辺60mm正六角形×長さ700mm	180g/本	
ヘキサチューブ H-5R	薄オレンジ	1辺60mm正六角形×長さ700mm	180g/本	
ヘキサチューブ H-6W	乳白色	1辺60mm正六角形×長さ900mm	225g/本	
ヘキサチューブ H-6R	薄オレンジ	1辺60mm正六角形×長さ900mm	225g/本	

*ポリプロピレン製 肉厚0.7mm

2.ヘキサチューブ用支柱

名称	色	寸法	重さ	適用
専用支柱 20L	緑	Φ20mm(鋼管)×長さ1700mm	350g/本	標準2本使用
専用支柱 20LL	緑	Φ20mm(鋼管)×長さ2100mm	440g/本	標準2本使用
専用支柱 26L	黒	Φ26mm(鋼管)×長さ1800mm	800g/本	標準2本使用
専用支柱 26LL	緑	Φ26mm(鋼管)×長さ2100mm	920g/本	標準2本使用
専用支柱 16SS	緑	Φ16mm(鋼管)×長さ900mm	130g/本	標準2本使用
専用支柱 16S	緑	Φ16mm(鋼管)×長さ1200mm	170g/本	標準2本使用
専用支柱 16L	黒	Φ16mm(鋼管)×長さ1700mm	270g/本	標準2本使用

*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

3.ヘキサチューブ用固定リング

名称	色	寸法	重さ	適用
固定リング	透明	直径65mm正六角形×幅13mm	15g/個	標準2個使用

*ポリカーボネート製

4.ヘキサチューブ用固定紐

名称	色	寸法	重さ	適用
固定紐	黒	幅4.3mm×長さ157mm	0.75g/本	標準2本使用/リング

*66ナイロン製

名称	色	寸法	重さ	適用
ステンレス製 固定紐	銀	幅4.3mm×長さ201mm	10g/本	標準2本使用/リング

*ステンレススチール製



ツリーシェルター事業部

〒536-0008 大阪市城東区関目5-11-9
TEL:06-6930-6060 FAX:06-6930-1652