

# 「ハイトシェルター EX」 規格表

2015年3月1日現在

## 1. ハイトシェルターEX 本体

名称	色	寸法	重さ	適用
ハイトシェルターEX 140cm	乳白色	直径100mm円筒型×長さ1400mm	170g/本	
ハイトシェルターEX 140cm	淡黄色	直径100mm円筒型×長さ1400mm	170g/本	
ハイトシェルターEXW 140cm	淡黄色	直径150mm円筒型×長さ1400mm	250g/本	
ハイトシェルターEX 170cm	乳白色	直径100mm円筒型×長さ1700mm	210g/本	
ハイトシェルターEX 170cm	淡黄色	直径100mm円筒型×長さ1700mm	210g/本	
ハイトシェルターEXW 170cm	淡黄色	直径150mm円筒型×長さ1700mm	300g/本	

\*ポリプロピレン製 穴あき

## 2. 支柱

名称	色	寸法	重さ	適用
PSEX用支柱 16×1.65	緑	Φ16mm(鋼管)×長さ1650mm	230g/本	
PSEX用支柱 16×2.1	緑	Φ16mm(鋼管)×長さ2100mm	300g/本	
PSEX用支柱 20×1.7	緑	Φ20mm(鋼管)×長さ1700mm	350g/本	
PSEX用支柱 20×2.1	緑	Φ20mm(鋼管)×長さ2100mm	440g/本	

\*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

\*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

## 3. 補助支柱

名称	色	寸法	重さ	適用
補助支柱 8×0.75	緑	Φ8mm(鋼管)×長さ 750mm	45g/本	標準 支柱2本使用

\*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

\*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

## 4. 固定リング

名称	色	寸法	重さ	適用
固定リング	透明	直径100mm円型×最大幅15mm	5g/個	

\*ポリカーボネート製

## 5. 固定紐

名称	色	寸法	重さ	適用
固定紐	黒	幅4.3mm×長さ157mm	0.75g/本	標準2本/固定リング

\*#66ナイロン製

\*支柱1本使用の場合は、固定リング1個あたり固定紐1本



ツリーシェルター事業部

〒536-0008 大阪市城東区関目5-11-9  
TEL:06-6930-6060 FAX:06-6930-1652