

「ハイトシェルター BD」 規格表

2015年06月01日現在

1. ハイトシェルター本体

名称	色	寸法	重さ	適用
ハイトシェルター 170cm	乳白色	直径100mm円筒型×長さ1700mm	255g/本	
ハイトシェルター 140cm	乳白色	直径100mm円筒型×長さ1400mm	210g/本	

※ポリプロピレン樹脂ベース 酸化型生分解性プラスチック 穴あき

2. ハイトシェルター用支柱

名称	色	寸法	重さ	適用
PSS用支柱 16×1.65	緑	Φ 16mm(鋼管)×長さ1650mm	230g/本	
PSS用支柱 16×2.1	緑	Φ 16mm(鋼管)×長さ2100mm	300g/本	
PSS用支柱 20×1.7	緑	Φ 20mm(鋼管)×長さ1700mm	350g/本	
PSS用支柱 20×2.1	緑	Φ 20mm(鋼管)×長さ2100mm	440g/本	

*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

3. 補助支柱

名称	色	寸法	重さ	適用
補助支柱 8×0.75	緑	Φ 8mm(鋼管)×長さ 750mm	45g/本	標準 支柱2本使用

*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

4. ハイトシェルター用固定リング

名称	色	寸法	重さ	適用
固定リング	透明	直径100mm円型×最大幅15mm	5g/個	

*ポリカーボネート製 肉厚2mm

5. ハイトシェルター用固定紐

名称	色	寸法	重さ	適用
固定紐	黒	幅4.3mm×長さ157mm	0.75g/本	標準2本/固定リング

*66ナイロン製

*支柱1本使用の場合は、固定紐1本/固定リング



ツリーシェルター事業部

〒536-0008 大阪市城東区関目5-11-9
TEL:06-6930-6060 FAX:06-6930-1652