

「ヘキサチューブL (HTL)」 規格表

2015年3月1日現在

1.ヘキサチューブL 本体

名称	色	寸法	重さ	必要数量
ヘキサチューブ L 140	乳白色	1辺6cm正六角形×長さ140cm	330g/本	
ヘキサチューブ L 170	乳白色	1辺6cm正六角形×長さ170cm	410g/本	

*ポリプロピレン製 肉厚0.7mm 穴あき

2.ヘキサチューブ用支柱

名称	色	寸法	重さ	適用
支柱 16×1.65	緑	Φ16mm(鋼管)×長さ 1650mm	230g/本	標準 支柱2本使用
支柱 16×2.1	緑	Φ16mm(鋼管)×長さ 2100mm	300g/本	標準 支柱2本使用
支柱 20×1.7	緑	Φ20mm(鋼管)×長さ 1800mm	350g/本	標準 支柱2本使用
支柱 20×2.1	緑	Φ20mm(鋼管)×長さ 2100mm	440g/本	標準 支柱2本使用

*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

3.固定リング

名称	色	寸法	重さ	適用
固定リング	透明	直径65mm正六角形×幅13mm	15g/個	

*ポリカーボネート製 肉厚2mm

4.固定紐

名称	色	寸法	重さ	適用
固定紐	黒	幅4.3mm×長さ157mm	0.75g/本	標準2本/固定リング

*66ナイロン製

*支柱1本使用の場合は、固定紐1本/固定リング



ツリーシェルター事業部

〒536-0008 大阪市城東区関目5-11-9

TEL:06-6930-6060 FAX:06-6930-1652